

Item: 61501



scale remover

scale & rust

mineral deposits

dish machines, chrome

CHEMCOR
CHEMICAL CORP
CHINO, CA 91710
CHEMCORCHEMICAL.COM

NET 1 GAL. (3.78L)
quitador rojizo

DANGER: CORROSIVE
CONTAINS: HYDROCHLORIC ACID
CAUSES SEVERE BURNS TO EYES & SKIN.
HARMFUL IF SWALLOWED-VAPOR HARMFUL.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL
PRECAUTIONS AND FIRST AID.

scale remover

institutional & commercial scale remover

DESCRIPTION

THIS IS A CONCENTRATED INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL HYDROCHLORIC ACID BASED DESCALING AGENT. DESIGNED FOR EXTREME CONDITIONS WHERE LIME SCALE, MINERAL DEPOSITS AND SOAP SCUM ACCUMULATE WITH THE DAILY USE OF WAREWASHING MACHINES, STEAM TABLES AND CHROME. EFFECTIVELY REMOVES RUST STAINS, DISCOLORATION AND ODORS.

DIRECTIONS

TO REMOVE SCALE, SOAP SCUM, MINERAL DEPOSITS, RUST STAINS, DISCOLORATION AND ODORS, DILUTE WITH TWO (2) PARTS WATER AND APPLY FREELY WITH SPONGE, CLEANING PAD OR MOP AND SCRUB WELL AFTER SUFFICIENT CONTACT TIME. RINSE THOROUGHLY WITH CLEAN WATER AND SCRUB AS YOU RINSE. FOR HEAVILY SOILED AND SCALE ENCRUSTED AREAS, USE FULL STRENGTH AND FOLLOW THE SAME METHOD. FOR DESCALING THE INSIDE OF DISHWASHING MACHINES, DILUTE 1 GALLON TO 10 GALLONS OF WATER. RUN ONE COMPLETE CYCLE TO DESCALE-CHECK, THEN REPEAT IF NECESSARY.

CAUTION

DO NOT USE ON ALUMINUM, PAINTED SURFACES, SINKS, BATHTUBS, ENAMEL, CHROME, DECORATED SURFACES, TERRAZZO, TILE OR GLAZED SURFACES OR FABRICS & CARPETING.

DANGER

Keep out of reach of children. Harmful if swallowed-vapor harmful. Causes severe skin burns and eye damage.

RESPONSE: If swallowed: Do Not induce vomiting. Rinse mouth. Immediately drink 1 to 2 glasses of water or milk. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician or poison control center immediately.

If in Eyes: In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water. Remove contact lenses if worn. Continue flushing for at least 15 minutes holding eyelids apart. If irritation persists, get medical attention promptly.

If on Skin (or Hair): In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water for at least 15 minutes. Immediately remove contaminated clothing and shoes. Wash prior to reuse.

If Inhaled: If discomfort is experienced from exposure to spray mist, the person should employ respiratory protection or leave the contaminated area until proper ventilation is restored. Breathe fresh air. If irritation persists, get medical attention.

PREVENTION: Do not breathe vapors. Wash skin and eyes thoroughly after handling. Wear protective gloves and clothing, and eye and face protection.

DISPOSAL: Dispose of contents and container in accordance with local, state and federal regulations.

STORAGE: Store in a cool, dry, well-ventilated place.
MANUFACTURER: Chemcor Chemical Corp. 13770 Benson Ave., Chino, CA 91710Ph: 909-590-7234
Hydrochloric Acid - CAS No.: 7647-01-0

**BEFORE DISCARDING CONTAINER, RINSE WITH WATER.
FOR INSTITUTIONAL AND COMMERCIAL USE**



DESCRIPCIÓN

ÉSTE ES UN PODEROSO, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL QUITADOR DEL INCRUSTACION CON UNA BASE DEL ÁCIDO CLORHÍDRICA. DISEÑADO PARA CONDICIONES EXTREMAS DONDE CAL-INCRUSTACION, DEPOSITOS MINERALES Y ESCORIA DEL JABÓN ACUMULAR CON EL USO DIARIO DE MÁQUINAS PARA MERCANCIAS-LAVANDO, MESAS DEL VAPOR Y CROMO. EFICAZMENTE REMUEVE MANCHAS CAUSADO POR ÓXIDO, COLORIDO EXTRAÑO Y OLORES.

INSTRUCCIONES PARA USO

REMOVER INCRUSTACION, JABÓN-ESCORIA, DEPOSITOS MINERALES, MANCHAS CAUSADO POR ÓXIDO, COLORIDO EXTRAÑO Y OLORES, DILUIR CON DOS (2) PORCIONES DE AGUA Y APLICAR USANDO UNA ESPONJA, ALMOHADILLA PARA LIMPIEZA O TRAPEADOR Y FREGAR BIEN DESPUÉS DE PERMITIENDO TIEMPO SUFICIENTE DE CONTACTO. ENJUAGUE COMPLETAMENTE CON AGUA LIMPIA Y FREGANDO MIENTRAS ENJUAGAS. POR PESADAMENTE ENSUCIADO E INCRUSTACION ÁREAS INCRUSTADAS, USAR FUERZA LLENA Y SEGUIR CON EL MISMO MÉTODO. PARA REMOVER INCRUSTACION DEL INTERIOR DE MÁQUINAS PARA LAVANDO PLATOS, DILUIR 1 GALÓN A 10 GALONES DE AGUA. EJECUTE UN CICLO COMPLETO A REMOVER INCRUSTACION. COMPRUEBALO, ENTONCES REPETIR SI NECESARIO.

PRECAUCIÓN

NO UTILIZAR SOBRE ALUMINIO, PINTADO SUPERFICIES, FREGADERAS, BAÑERAS, ESMALTE, CROMO, SUPERFICIES DECORADAS, TERRAZOS, AZULEJOS O SUPERFICIES ONDULADAS O TEJIDOS Y CARPINTERÍA.

PELIGRO

Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingestión: vapores nocivos. Provoca quemaduras severas en la piel y lesiones en los ojos.

RESPUESTA: En caso de ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca. Inmediatamente beber 1 ó 2 vasos de agua o leche. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente.

En los ojos: En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría. Quitar las lentes de contacto si lo usa. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, busque atención médica de inmediato.

En la piel (o el pelo): En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría durante al menos 15 minutos. Retire inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar antes de su reutilización.

En caso de inhalación: Si el malestar es experimentado por la exposición a la niebla de pulverización, la persona debe emplear protección respiratoria o abandone el área contaminada hasta una ventilación adecuada se recupere. Respirar aire fresco. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

PREVENCIÓN: No respirar los vapores. Lavar la piel y los ojos completamente después del manejo. Use guantes y ropa de protección y protección para ojos y cara.

ELIMINACIÓN: Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ANTES DE DESCARGAR EL CONTENEDOR, ENJUAGUE CON AGUA. PARA USO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

