

Item: 20101



finish

gloss 200

**finish & sealer
self polishing & leveling
16% metal cross-linked polymer**

CHEMCOR
CHEMICAL CORP
CHINO, CA 91710
CHEMCORCHEMICAL.COM

NET 1 GAL. (3.78L)
glosa superior cera del suelo

WARNING
Keep out of reach of children.
May cause irritation to eyes and skin.
May be harmful if swallowed.

finish gloss 200

institutional & commercial acrylic copolymer floor finish

DESCRIPTION
This is an all acrylic, metal cross-linked copolymer floor finish that dries to a hard high gloss without buffing. The high 20% solids provides excellent leveling that produces a deep "wet look" gloss. Spray buffable for easy patching. Resistant to heavy traffic, scuff and black heel marks. Provides anti-slip properties and is detergent resistant for easy maintenance. Non-yellowing and resists powdering. Designed for use on most types of floor surfaces. Including vinyl, vinyl composition, asphalt tile, linoleum, sealed concrete, terrazzo, quarry tile and many others. Coverage is approximately 1500 to 2000 sq.ft. per gallon.

DIRECTIONS
Do not use on non-sealed porous wood surfaces.
A properly maintained floor is essential for long lasting performance and beauty.
Application
Remove all excess soil with a concentrated cleaner. Floors with heavy finish build-up, remove with a strong stripper. Rinse and let dry. If floor is porous, seal with a quality sealer as per directions. Apply 2 to 3 thin uniform coats of floor finish. Allow each coat to dry thoroughly between applications. Approximately 30 minutes dry time per coat.

Daily maintenance
Frequent dust mopping and daily damp mopping with a neutral cleaner.
May be sprayed-buffed or uhs burnished.

WARNING
Keep out of reach of children.
May cause irritation to eyes & skin. May be harmful if swallowed.
Avoid prolonged or repeated breathing of vapor or spray mists.
Protect eyes, skin and mucous membranes from contact with this product and its use solutions.
May cause irritation to the respiratory tract. Wear rubber gloves and goggles or face shield.

FIRST AID
Eyes: In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water. Remove contact lenses if worn. Continue flushing for at least 15 minutes holding eyelids apart. If irritation persists, get medical attention promptly. **Ingestion:** If swallowed, do not induce vomiting. Rinse mouth. Immediately drink 1 to 2 glasses of water or milk. Never give anything by mouth to an unconscious person. **Call a physician or poison control center immediately.** **Skin:** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water for at least 15 minutes. Immediately remove contaminated clothing and shoes. Wash prior to reuse. **Inhalation:** If discomfort is experienced from exposure to mist or spray, the person should employ respiratory protection or leave the contaminated area until proper ventilation is restored. Breathe fresh air. If irritation persists. Get medical attention.

Manufacturer: Chemcor Chemical Corp. - 13770 Benson Avenue, Chino, CA 91710
Toll Free: 1-877-243-6267 / Local: 1-909-590-7234 / www.chemcorchemical.com
Ingredients: water: (CAS: 7732-18-5) / styrene acrylic copolymer: (CAS: 25085-34-1).
Refer to product SDS for additional information.
Before discarding container, rinse with water.
For institutional and commercial use.

DESCRIPCIÓN
Éste es un todo acrílico piso-cera, ligado con metal y copolímeros ese secará a una dura glosa superior sin pulir. El alto 20% de sólidos proveerá nivelación excelente, ese producirá un profundo "mojada pareciendo" brillo. Capaz de rociar-pulir por fácil remendando. Resistente a tráfico pesado, arrastre de pies y marcas del talón negras. Proveerá anti-resbalar propiedades y está resistente a detergente por mantenimiento fácil. No pongas amarillo y resistirá empolvando. Diseñado para uso en lo más tipos de superficies del piso. Incluyendo vinilo, composición del vinilo, baldosa del asfalto, linóleo, selló hormigón, terrazzo, baldosa de la cantera y muchos otros. Cobertura está aproximadamente 135 a 180 metros cuadrado por galón.

INSTRUCCIONES PARA USO
No uses en pisos de madera que no tenerse una cubierta proteccionista en el superficie.
Un propiamente mantenido piso está esencial por ejecución larga duradera y belleza.
Aplicación
Remueva toda suciedad excedente con un limpiador concentrado. Pisos con un aumento pesado del cera, remuevase con un cera-quitador fuerte. Enjuague y dejase secar. Si el piso está poroso, sellese con un sellador bueno según instrucciones. Aplique 2 a 3 cubiertas delgadas semejantes de cera del piso. Deje que cada cubierta a secar completamente en medio aplicaciones. Aproximadamente 30 minutos secando tiempo por cubierta.

Mantenimiento Diario
Frecuente polvo trapeando y diario mojado trapeando con un limpiador del neutral. Rocíe-pulido o uhs día brillo.

ADVERTENCIA
Mantenga lejos del alcance de niños.
Puede causar irritación de los ojos y piel. Puede estar fatal si tragado.
Evite prolongado o repetido respiración de vapores o rocíese lloviznas.
Proteja los ojos, piel y membranas mucosas de contacto con este producto y su soluciones usadas.
Puede causar irritación del tracto respiratorio. Lleve guantes del caucho, gafas protectoras o escudo de la cara.

TRATAMIENTOS PRÁCTICOS
Ojos: En caso de contacto inmediatamente enjuagar completamente con una abundancia de agua fresca. Remueva contacto-lentes si llevado. Continúe enjuagando por lo menos 15 minutos manteniendo párpados aparte. Si irritación persiste, obtengase atención médica rápidamente. **Ingestión:** Si tragado, no induzca vomitando. Enjuague boca. Inmediatamente bebase 1 a 2 vasos de agua o leche. Nunca des cualquier cosa a boca a una persona inconsciente. Llame un médico o centro de la autoridad de la ponzoña inmediatamente. **Piel:** En caso de contacto inmediatamente enjuagar completamente con una abundancia de agua fresca por lo menos 15 minutos. Inmediatamente remuevase contaminado ropa y zapatos. Laves prior a usando otra vez. **Inhalación:** Si experimentando incomodidad de exposición a la llovizna o rocío, la persona deberá emplear protección respiratoria o salgas el contaminado área hasta que ventilación apropiado es restaurado. Respire aire fresco. Si irritación persiste, obtengase atención médica.

Consulte la SDS del producto para obtener información adicional.
Antes de descargar el contenedor, enjuague con agua.
Para uso institucional y comercial.

