

Item: 20601



ammoniated Stripper

concentrated
heavy duty stripping
metal interlocked finishes

CHEMCOR
CHEMICAL CORP
CHINO, CA 91710
CHEMCORCHEMICAL.COM

NET 1 GAL. (3.78L)
cera del suelo del deber pesada
quitador con amoníaco

DANGER: CORROSIVE
Contains: Sodium Hydroxide
& Potassium Hydroxide
Keep out of reach of children.
Harmful if swallowed-vapor harmful.
Causes severe skin burns.
Causes serious eye damage.

ammoniated stripper

institutional & commercial ammoniated floor finish stripper

DESCRIPTION
An ammoniated and highly concentrated floor stripper for quick and efficient removal of all water based emulsion floor finishes and sealers. Rapidly removes detergent resistant acrylic metal-interlocked coatings and water based emulsion type waxes. Safe for use on all vinyl, linoleum and asphalt flooring, tile, terrazzo, concrete and other surfaces not harmed by water. Excellent finish removal by mop or machine. Prepares floors for a well bonded and long lasting finish.

DIRECTIONS
LIGHT DUTY STRIPPING
1:16 (8 to 10 oz. Concentrate per 1 gallon water)
HEAVY DUTY STRIPPING
1:8 (16 to 18 oz. Concentrate per 1 gallon water)
MOP STRIPPING

Dilute with hot water (130° - 150°). Spread solution generously over area to be stripped with mop. Allow solution to soak for at least 5-10 minutes (do not allow to dry). Pick up solution completely with a clean mop or wet vacuum. Final rinse with clean water or neutralizer (recommended). Allow to air dry completely before recoating.

MACHINE STRIPPING
Follow same procedure as above using a single-disc rotary scrubber or an auto-scrubber with a built in vacuum system. For optimum performance, dilution ratios may be adjusted to soil conditions. If not sure of application. Test in an area not visible.

CAUTION
DANGER
Do not use on unsealed wooden floors.
Keep out of reach of children. Harmful if swallowed-vapor harmful.
Causes severe skin burns. Causes serious eye damage.

Response: If Swallowed: Do not induce vomiting. Rinse mouth. Immediately drink 1 to 2 glasses of water or milk. Never give anything by mouth to an unconscious person. **Call a physician or poison control center immediately.** **If in Eyes:** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water. Remove contact lenses if worn. Continue flushing for at least 15 minutes holding eyelids apart. If irritation persists, get medical attention promptly. **If on Skin (or Hair):** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water for at least 15 minutes. Immediately remove contaminated clothing and shoes. Wash prior to reuse. **If Inhaled:** If discomfort is experienced from exposure to spray mist, the person should employ respiratory protection or leave the contaminated area until proper ventilation is restored. Breathe fresh air. If irritation persists, get medical attention. **Prevention:** Do not breathe vapors. Wash skin and eyes thoroughly after handling. Wear protective gloves and clothing, and eye and face protection. **Disposal:** Dispose of contents and container in accordance with local, state and federal regulations. **Storage:** Store in a cool, dry, well-ventilated place.

Manufacturer: Chemcor Chemical Corp. - 13770 Benson Avenue, Chino, CA 91710
Toll Free: 1-877-243-6267 / **Local:** 1-909-590-7234 / www.chemcorchemical.com
Ingredients: water: (CAS: 7732-18-5) / sodium hydroxide: (CAS: 1310-73-2) / diethylene glycol monobutyl ether: (CAS: 112-34-5) / potassium hydroxide: (CAS: 1310-58-3) / ethoxylated C10-14 alcohols: (CAS: 66455-15-0) / 1-aminopropan-2-ol: (CAS: 78-96-6) / sodium xylenesulfonate: (CAS: 1300-72-7) / ammonium hydroxide: (CAS: 1336-21-6) / green dye tcf: (CAS: 2353-45-9).

Refer to Product SDS for Additional Information.
Before discarding container, rinse with water.
For institutional, commercial, and professional use only.

DESCRIPCIÓN
Un muy concentrado quitador de cera para pisos conteniendo amoníaco por levantamiento rápido y eficaz de toda agua basadas emulsión ceras y selladores. Rápidamente remueve acrílico metal-encajado cubiertas ése es detergente resistente y tipos de agua basadas emulsión ceras. Inocuo a usar en todo vinilo, linóleo y suelo del asfalto, azulejo, terrazzo, hormigón y otro superficies no dañado a agua. Resultados excelentes usando un trapeador o máquina. Prepara los pisos para un vinculado bien y cera larga duradera.

INSTRUCCIONES PARA USO
REMOVER CERA LIGERA
1:16 (8 a 10 oz. De quitador por 1 galón de agua)
REMOVER CERA PESADA
1:8 (16 a 18 oz. De quitador por 1 galón de agua)
USAR TRAPEADOR

Diluya con agua caliente (130°- 150°). Desparrame una cantidad grande de solución encima del área donde cera yendo a está removido, usando un trapeador. Deja la solución a empapar por lo menos 5-10 minutos (haciendo cierto no a secar). Recoja la solución completamente arriba usando un trapeador limpio o aspirador mojado. Final enjuaguese con agua limpia o un neutralizador (recomendado). Permita a airear seco completamente antes de aplicar cera.

USAR UNA MÁQUINA
Siga el mismo procedimiento como dictado sobre usar un solo-disco fregador rotatorio o un auto-fregador con un incorporado sistema del vacuo. Por ejecución óptima se ajustese proporciones de la dilución A las condiciones de la suciedad. Si no cierto de aplicación. Experimente en una área no visible.

ATENCIÓN
PELIGRO
No use en pisos de madera que estése sin protección.
Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Respuesta: En caso de ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca. Inmediatamente beber 1 ó 2 vasos de agua o leche. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. **Llame a un médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente.** **En los ojos:** En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría. Quitar las lentes de contacto si los usa. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, busque atención médica de inmediato. **En la piel (o el pelo):** En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría durante al menos 15 minutos. Retire inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar antes de su reutilización. **En caso de inhalación:** Si el malestar es experimentado por la exposición a la niebla de pulverización, la persona debe emplear protección respiratoria o abandone el área contaminada hasta una ventilación adecuada se recupere. Respirar aire fresco. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **Prevenición:** No respirar los vapores. Lavar la piel y los ojos completamente después del manejo. Use guantes y ropa de protección y protección para ojos y cara. **Eliminación:** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **Almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Consulte la SDS del producto para obtener información adicional.
Antes de desechar el recipiente, enjuague con agua.
Solo para uso institucional, comercial y profesional.

