

Item: 20701



# super stripper

ammoniated  
industrial concentrate  
metal interlocked stripper

**CHEMCOR**  
CHEMICAL CORP  
CHINO, CA 91710  
CHEMCORCHEMICAL.COM

NET 1 GAL. (3.78L)  
amoniaco  
quitador de piso-ceras

**DANGER: CORROSIVE**  
Contains: Sodium Hydroxide  
& Potassium Hydroxide  
Keep out of reach of children.  
Harmful if swallowed-vapor harmful.  
Causes severe skin burns.  
Causes serious eye damage.

## super stripper

### institutional & commercial ammoniated floor finish stripper

**DESCRIPTION**  
This is a heavy duty ammoniated stripper designed for rapid penetration and removal of all water based emulsion wax and detergent resistant metal-interlocked coatings. Safe and harmless on all types of vinyl flooring, tile, terrazzo, concrete and other surfaces not harmed by water. Excellent stripping performance by machine or mop. Prepares floors for a long lasting finish.

**DIRECTIONS**  
**LIGHT DUTY STRIPPING**  
1:16 (8 to 10 oz. Concentrate per 1 gallon water)  
**HEAVY DUTY STRIPPING**  
1:8 (16 to 18 oz. Concentrate per 1 gallon water)  
**MOP STRIPPING**

Dilute with hot water (130° - 150°). Spread solution generously over area to be stripped with mop. Allow solution to soak for at least 5-10 minutes (do not allow to dry). Pick up solution completely with a clean mop or wet vacuum. Final rinse with clean water or neutralizer (recommended). Allow to air dry completely before re-coating.

**MACHINE STRIPPING**  
Follow same procedure as above using a single-disc rotary scrubber or a auto-scrubber with a built in vacuum system.  
For optimum performance, dilution ratios may be adjusted to soil conditions.  
If not sure of application. Test in an area not visible.

**CAUTION**  
Do not use on unsealed wooden floors.

**DANGER**  
Keep out of reach of children. Harmful if swallowed-vapor harmful.  
Causes severe skin burns. Causes serious eye damage.  
**Response: If Swallowed:** Do not induce vomiting. Rinse mouth. Immediately drink 1 to 2 glasses of water or milk. Never give anything by mouth to an unconscious person. **Call a physician or poison control center immediately. If in Eyes:** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water. Remove contact lenses if worn. Continue flushing for at least 15 minutes holding eyelids apart. If irritation persists, get medical attention promptly. **If on Skin (or Hair):** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water for at least 15 minutes. Immediately remove contaminated clothing and shoes. Wash prior to reuse. **If Inhaled:** If discomfort is experienced from exposure to spray mist, the person should employ respiratory protection or leave the contaminated area until proper ventilation is restored. Breathe fresh air. If irritation persists, get medical attention. **Prevention:** Do not breathe vapors. Wash skin and eyes thoroughly after handling. Wear protective gloves and clothing, and eye and face protection. **Disposal:** Dispose of contents and container in accordance with local, state and federal regulations. **Storage:** Store in a cool, dry, well-ventilated place. **Manufacturer:** Chemcor Chemical Corp. - 13770 Benson Avenue, Chino, CA 91710  
Toll Free: 1-877-243-6267 / Local: 1-909-590-7234 / www.chemcorchemical.com  
**Ingredients:** water: (CAS: 7732-18-5) / diethylene glycol monobutyl ether: (CAS: 112-34-5) / potassium hydroxide: (CAS: 1310-58-3) / sodium xylenesulfonate: (CAS: 1300-72-7) / ammonium hydroxide: (CAS: 1336-21-6) / ethoxylated C10-14 alcohols: (CAS: 66455-15-0) / 1-aminopropan-2-ol: (CAS: 78-96-6) / uranine, fluorescein: (CAS: 518-47-8).

Refer to Product SDS for Additional Information.  
Before discarding container, rinse with water.  
For institutional, commercial, and professional use only.



**DESCRIPCIÓN**  
Éste es un cera-quitador del deber pesado diseñado con amoniaco por penetración rápida y eliminación de toda agua basadas ceras de emulsión y detergente resistente metal-encajado cubiertas. Inocuo e indemne en todo tipos de vinilo embalsado, azulejo, terrazzo, hormigón y otro superficies no dañado a agua. Excelente removiendo aptitud usando una máquina o trapeador. Prepara pisos por un piso-cera largo duradero.

**INSTRUCCIONES PARA USO**  
**REMOVER CERA LIGERA**  
1: 16 (8 a 10 oz. De quitador por 1 galón de agua)  
**REMOVER CERA PESADA**  
1: 8 (16 a 18 oz. De quitador por 1 galón de agua)  
**USAR UN TRAPEADOR**

Diluya con agua caliente (130°- 150°). Desparrame una cantidad grande de solución encima del área se limpiado usando un trapeador. Deje que la solución se empapee por lo menos 5-10 minutos (no permitase a secar). Recoja solución completamente con un trapeador limpio o aspirador mojado. Final enjuague usando limpia agua o un neutralizador (recomendado). Permita a airear seco completamente antes de aplicar cera.

**USAR UNA MÁQUINA**  
Siga el mismo procedimiento como precedente usando un solo-disco fregador rotatorio o un auto-fregador con un construyó en sistema del vacío.  
Por ejecución óptima se ajuste proporciones de la dilución  
A las condiciones de la suciedad. Si no cierto de aplicación. Experimente en una área no visible.

**ATENCIÓN**  
No use en pisos de madera que estése sin protección.  
**PELIGRO**

**Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingestión.**  
**Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.**  
**Respuesta: En caso de Ingestión:** No provocar el vómito. Enjuagar la boca. Inmediatamente beber 1 ó 2 vasos de agua o leche. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. **Llame a un médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. En los ojos:** En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría. Quitar las lentes de contacto si los usa. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, busque atención médica de inmediato. **En la piel (o el pelo):** En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría durante al menos 15 minutos. Retire inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar antes de su reutilización. **En caso de inhalación:** Si el malestar es experimentado por la exposición a la niebla de pulverización, la persona debe emplear protección respiratoria o abandone el área contaminada hasta una ventilación adecuada se recupere. Respirar aire fresco. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **Prevencción:** No respirar los vapores. Lavar la piel y los ojos completamente después del manejo. Use guantes y ropa de protección y protección para ojos y cara. **Eliminación:** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **Almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Consulte la SDS del producto para obtener información adicional.  
Antes de desechar el recipiente, enjuague con agua.  
Solo para uso institucional, comercial y profesional.

