

Item: 21201



stripforce

professional duty
ultra rapid penetration
burnished & very hard coatings

CHEMCOR
CHEMICAL CORP
CHINO, CA 91710
CHEMCORCHEMICAL.COM

NET 1 GAL. (3.78L)
quitador de piso-ceras

DANGER: CORROSIVE
Contains: Potassium Hydroxide
Keep out of reach of children.
Harmful if swallowed-vapor harmful.
Causes severe skin burns.
Causes serious eye damage.

institutional & commercial floor finish stripper for burnished & hard coatings

DESCRIPTION

A professional duty, non-ammoniated concentrate for ultra rapid penetration and removal of very highly burnished and extremely hard coatings from flooring surfaces such as vinyl, tile, marble, terrazzo, concrete and stone. This low foaming concentrate vigorously emulsifies and lifts all water based emulsion floor finishes and sealers including metal-interlocked coatings. Application by auto or rotary scrubber or mop provides a properly cleaned surface base for better adhesion and a longer lasting finish.

DIRECTIONS

LIGHT DUTY STRIPPING

1:16 (8 to 10 oz. concentrate per 1 gallon of water)

HEAVY DUTY STRIPPING

1:8 (16 to 18 oz. concentrate per 1 gallon of water)

MOP STRIPPING

Dilute with hot water (130° - 150°). Spread solution generously over area to be stripped with mop. Allow solution to soak for at least 5-10 minutes (do not allow to dry). Pick up solution completely with a clean mop or wet vacuum. A final rinse with clean water or neutralizer is recommended. Allow to air dry completely before recoating.

MACHINE STRIPPING

Follow same procedure as above using a single-disc rotary scrubber or a auto-scrubber with a built in vacuum system.

For optimum performance, dilution ratios may be adjusted to soil conditions.

If not sure of application, test in an area not visible.

CAUTION

Do not use on unsealed wooden floors.

DANGER

Keep out of reach of children. Harmful if swallowed-vapor harmful. Causes severe skin burns. Causes serious eye damage.

Response: If Swallowed: Do not induce vomiting. Rinse mouth. Immediately drink 1 to 2 glasses of water or milk. Never give anything by mouth to an unconscious person. **Call a physician or poison control center immediately. If in Eyes:** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water. Remove contact lenses if worn. Continue flushing for at least 15 minutes holding eyelids apart. If irritation persists, get medical attention promptly. **If on Skin (or Hair):** In case of contact, immediately flush thoroughly with plenty of cool running water for at least 15 minutes. Immediately remove contaminated clothing and shoes. Wash prior to reuse. **If Inhaled:** If discomfort is experienced from exposure to spray mist, the person should employ respiratory protection or leave the contaminated area until proper ventilation is restored. Breathe fresh air. If irritation persists, get medical attention. **Prevention:** Do not breathe vapors. Wash skin and eyes thoroughly after handling. Wear protective gloves and clothing, and eye and face protection. **Disposal:** Dispose of contents and container in accordance with local, state and federal regulations. **Storage:** Store in a cool, dry, well-ventilated place.

Manufacturer: Chemcor Chemical Corp. - 13770 Benson Avenue, Chino, CA 91710

Toll Free: 1-877-243-6267 / **Local:** 1-909-590-7234 / www.chemcorchemical.com

Ingredients: water: (CAS: 7732-18-5) / diethylene glycol monobutyl ether: (CAS: 112-34-5) / potassium hydroxide: (CAS: 1310-58-3) / 1-aminopropan-2-ol: (CAS: 78-96-6) / sodium xylenesulfonate: (CAS: 1300-72-7) / ethoxylated C10-14 alcohols: (CAS: 66455-15-0) / red (crimson) dye: (CAS: 3734-67-6).

Refer to Product SDS for Additional Information.
Before discarding container, rinse with water.
For institutional, commercial, and professional use only.



stripforce

DESCRIPCIÓN

Una calidad profesional, no-amoniaco quitador de cubiertas en la piso por penetración rápida y eliminación de pulido y cubiertas duras de superficies del piso tal como vinilo, azulejo, mármol, terrazzo, hormigón y piedra. Este producto tiene bajo espumando habilidad a emulsionar y levantar toda agua basados piso-cubiertas de la emulsión tipo y selladores incluyendo metal-encajado piso-cubiertas. Aplicar usando un auto o rotatorio fregador o trapeador provee un propiamente limpiado superficie para adhesión mejor y una cubierta más prolongada duradera.

INSTRUCCIONES PARA USO

REMOVER CERA LIGERA

1: 16 (8 a 10 oz. Quitador por 1 galón de agua)

REMOVER CERA PESADA

1: 8 (16 a 18 oz. Quitador por 1 galón de agua)

USAR UN TRAPEADOR

Diluya con agua caliente (130°- 150°). Desparrame una cantidad grande de solución encima del área se limpiado usando un trapeador. Deje que la solución se empapse por lo menos 5-10 minutos (no permitase a secar). Recoja solución completamente con un trapeador limpio o aspirador mojado. Final enjuague usando limpia agua o un neutralizador (recomendado). Permita a airear seco completamente antes de aplicar cera.

USAR UNA MÁQUINA

Siga el mismo procedimiento como precedente usando un solo-disco fregador rotatorio o un auto-fregador con un construyó en sistema del vacío.

Por ejecución óptima se ajustese proporciones de la dilución a las condiciones de la suciedad. Si no cierto de aplicación. Experimente en una área no visible.

ATENCIÓN

No use en pisos de madera que estése sin protección.

PELIGRO

Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Respuesta: En caso de ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca. Inmediatamente beber 1 ó 2 vasos de agua o leche. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. **Llame a un médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. En los ojos:** En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría. Quitar las lentes de contacto si los usa. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, busque atención médica de inmediato. **En la piel (o el pelo):** En caso de contacto, lavar inmediatamente a fondo con abundante agua corriente fría durante al menos 15 minutos. Retire inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar antes de su reutilización. **En caso de inhalación:** Si el malestar se experimentado por la exposición a la niebla de pulverización, la persona debe emplear protección respiratoria o abandone el área contaminada hasta una ventilación adecuada se recupere. Respirar aire fresco. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **Prevenición:** No respirar los vapores. Lavar la piel y los ojos completamente después del manejo. Use guantes y ropa de protección y protección para ojos y cara. **Eliminación:** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **Almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Consulte la SDS del producto para obtener información adicional.
Antes de desechar el recipiente, enjuague con agua.
Solo para uso institucional, comercial y profesional.

